

# BOITIERS D'AMBIANCE BAE-xx

Les boîtiers d'ambiance encastrés (BAE) sont des **sondes de température ambiante** ou des **sondes de qualité d'air polyvalentes** filaires.

## Les + produit

- ✓ produit polyvalent (sonde + réglages)
- ✓ écran LED rétro éclairé de vert à rouge en fonction des réglages
- ✓ multi métiers
- ✓ retour des informations du système



Tous les modèles sont équipés de **sondes de température** et permettent le **réglage des paramètres des éléments de confort** du bureau.

Ils sont reliés directement au régulateur de la gamme Arcom selon les versions par une connexion 2 fils type DALI pour les versions filaires ou une liaison radio (protocole Sarah) pour les versions sans fil.



- Mesure de **température** par sonde CTN
- Version CVC : **Sélection des modes** : occupation, décalage de consigne, et vitesse de ventilation à l'aide de 4 touches
- Affichage de l'**état du contact de fenêtre**
- Affichage soit par **diodes électroluminescentes** soit par **écran LCD** graphique rétro-éclairé
- Possibilité d'**extinction des voyants** au bout de 2 mn en version filaire et 1mn en version sans fil
- Appairage direct avec le multicapteur pour la version sans fil

## CARACTERISTIQUES MECANIQUES

Matériau	ABS VO
Dimensions	L 85.5 x l 85.5 x h 24.2mm (filaire) L 85.5 x l 85.5 x h 17.5mm (sans fil)
Poids	70 gr

## CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

BAE version filaire (BAE xx2x)  
Connexion type DALI - connecteur débrochable fixé sur le support  
Câblage soit à l'aide de 2 fils H05VK de 0.5 à 1.5 mm<sup>2</sup>

soit par câble SYT1 1 paire 0.9 mm<sup>2</sup>.  
Consommation sur réseau DALI : 6mA Max

BAE version sans fil (BAE xx5x)  
Equipé d'une pile CR2450  
Durée de vie 2 ans en fonctionnement normal

## ENVIRONNEMENT

Température d'utilisation	5°C à +45°C
Température de stockage	-20°C à +70°C
Humidité relative	+20% à +90% sans condensation

## NORMES / GARANTIES

DIRECTIVE 2014/35/UE "BASSE TENSION"  
DIRECTIVE 2011/65/UE "DIRECTIVE ROHS"  
DIRECTIVE 2014/30/UE "COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE"  
Tous nos produits sont garantis 2 ans par échange standard  
(voir Conditions Générales de Vente).

## GAMME



BAE 1421



BAE 2421



BAE 2451



BAE 0051

LED	●			
LCD Rétro éclairé		●	●	
Touches	4	4	4	0
Sondes	CTN	CTN	CTN	CTN
CVC	●	●	●	●
Etat du contact de fenêtre	●	●	●	
LCD Rouge à vert		●	●	
Radio			●	●

